

建设单位/ 用人单位名称	安徽德金科技有限公司		
建设单位/ 用人单位地址	合肥市肥西县大观亭路与方兴大道快速路交叉口往北 130 米		
评价报告名称	安徽德金科技有限公司职业病危害现状评价报告		
项目简介	安徽德金科技有限公司成立于 2008 年 7 月，注册资金 1000 万人民币，厂址位于合肥市肥西县大观亭路与方兴大道快速路交叉口往北 130 米。企业年产 50000 吨水性环保建筑涂料项目于 2016 年经肥西县发展和改革委员会予以备案，总投资 12000 万元，项目主要建设内容为：综合车间、仓库、研发中心、办公楼及相关的公辅工程。建设规模为年产 50000 吨（其中真石漆年产 30000 吨，乳胶漆年产 20000 吨）水性环保建筑涂料。建设项目于 2018 年 1 月建成投产。		
现场调查人	李康、卢康、李称心	现场调查时间	2021 年 12 月 27 日
采样人员	梅丽、李趁心、李康、卢康	现场采样时间	2021 年 12 月 29 日-31 日
检测人员	江孟琪、盛佳丽、宋梅玲、李晶晶	检测时间	2021 年 12 月 29 日-2022 年 1 月 4 日
建设单位/用人单位陪同人	夏守玉		
影像资料（采样）			

	
影像资料（评审）	
评价结论与建议	职业病危害综合分 $=A+B+C+D+E+F*H=20+10+10+0+60+30=130>60$ 用人单位属于职业病危害严重的企业。同时依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5号）规定的内容，用人单位属于第三大项制C制造业中（十四）C26化学原料和化学制品制造业中C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造，判定属于职业病危害严重行业。 （一）工程技术措施 1、针对车间地面、设备上的积尘，建议用人单位采取真空

吸尘或湿式清扫，避免作业过程中二次扬尘。

2、用人单位应在混合罐、分散机、研磨机、包装作业场所附近设置冲淋洗眼装置或便携式洗眼器；冲淋洗眼装置应满足以下要求：a. 冲淋、洗眼设施应靠近可能发生相应事故的工作地点，其服务半径应小于 15m；b. 冲淋、洗眼设施应保证连续供水；c. 应有清晰的标识，并按照相关规定定期保养维护以确保其正常运行。

3、存放粉粒状或毒性材料的容器，应具有良好密闭性和耐腐蚀性。粉料包装袋轻拿轻放，投料完毕放置在排风口吸除残余粉料，不得乱丢。

4、应按照生产工艺技术规程（或作业指导书）的要求操作。配料计量要准，应按照工艺技术规程的要求注意投料顺序、加料速度，轻拿轻放，防止液体物料四溅或固体粉料飞扬，保持岗位的清洁。

5、建设单位应严格设备设施管理，加强对生产设备和防护设施进行经常性的维护保养，确保作业场所防护设施正常运行，并做好相关维护保养记录存档。

（二）个人防护措施

1、用人单位应持续加强个人防护用品的发放、领用，完善、明细发放、领用台帐并存档；持续加强个人防护用品检查、检修和维护，确保其防护效果，并将检查、检修和维护记录存档。

2、用人单位应持续加强工作场所劳动者佩戴个人防护用品的监督管理工作，采取奖惩等措施，进行定期或不定期监督检查现场劳动者防护用品佩戴情况。

3、用人单位应加强对车间作业现场卫生清扫、设备检维修的个人防护用品配发、佩戴情况的监督管理。

（三）组织管理

1、用人单位应组织安排车间卫生清洁工作，满足工艺流程及运料方便的前提下，设置车间地面警示线划分生产区、物料

	区，确保车间过道无障碍；一般有毒作业场所（分散、搅拌、投料、包装）设置黄色区域警示线。 2、随着该项目的运行，应根据生产运行的实际情况及时对职业卫生管理制度和操作规程进行修改完善，使其具有针对性和时效性。 3、用人单位应当按照《职业卫生档案管理规范》（原安监总厅安健〔2013〕171号）的相关要求，及时完善、更新职业健康监护档案，补充劳动者职业史、既往史和职业病危害接触史等内容。 （四）职业健康监护 1、今后应严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》和《职业健康监护技术规范》的要求，组织接触职业病危害因素劳动者进行岗前、在岗、离岗职业健康检查；检查人数不得少于实际接触职业病危害因素人数，确保职业健康检查率达100%。 2、完善职业健康监护档案资料，补充劳动者职业史、既往史和职业病危害接触史信息内容。 3、对已做过在岗期间职业健康检查的劳动者有结果出现异常的项目，应根据职业健康监护的要求复查异常项目，并保存、记录好复查结果档案、周期；按职业健康检查机构的要求，做好接害劳动者后续职业健康监护管理工作。
技术审查专家组评审时间	2022. 3. 25
技术审查专家组评审意见	专家组同意《现评报告》通过技术评审，评价机构按照专家建议和专家组提出的其它意见修改完善后，经专家组长确认后，由建设单位存档备查。

职业病危害因素检测结果汇总

序号	检测项目	检测点数	合格点数	检测岗位数	合格岗位数	岗位合格率%
1	噪声	20	18	13	13	100
2	矽尘（总尘）	3	3	2	2	100
3	矽尘（呼尘）	3	3	2	2	100
4	二氧化钛粉尘	3	3	2	2	100